














TRAMÉTEX LIFTPROGRAMMA

	PUTLOZE PERSONENLIFTEN/WOONHUISLIFTEN			PERSONENLIFTEN			MEDILIFT	GOEDERENLIFTEN				SCHAARHEFTAFEL	MINDERVALIDEN
Model	Prime & Living 7000	Living 4000	Maison	Atlas MRL	Flexylift	Panoramalift	Medilift	Auto Parkeer Systeem (APS)	Klein-goederenlift	Goederenlift	Hydraulische platformlift	Schaarheftafel	Rolstoelheffer CL 2000
													
Toepassingen	Openbare gebouwen, scholen, kantoorpanden, appartement-gebouwen, woonhuizen	Woonhuizen, kleinschalige appartementen, winkels	Woonhuizen, appartement-gebouwen, winkels, winkelcentra, kantoor-gebouwen, zorgcentra	Appartement-gebouwen, verzorgingstehuizen, parkeergarages, winkelcentra	Kantoren, appartementen, hotels, musea	Winkelcentra, hotels, luxe appartement-gebouwen	Ziekenhuizen, zorginstellingen, verpleegtehuizen	Appartement-gebouwen, luxe woningen	Restaurants, kantines, kantoren, woonhuizen en bibliotheken	Magazijnen, opslagdepots en garagebedrijven.	Magazijnen, werkplaatsen, garagebedrijven	Magazijnen, productielijnen, garagebedrijven	Openbare gebouwen, restaurants, winkelcentra, woonhuizen
Voordelen	Standaard geleverd incl. schacht, geen liftput noodzakelijk, geringe uitloop, gunstige prijsstelling	Standaard geleverd incl. schacht, 230 Volt 50 Hz, automatische smering, hoge achterwand incl. spotjes, geen liftput noodzakelijk, geringe uitloop, gunstige prijsstelling	Overname besturing, cabine, schuifdeuren, vele mogelijkheden in uitvoering, laag energieverbruik	Vele maatvoeringen, vele uitvoeringen, machinekamerloos	Compacte lift, vele cabine uitvoeringen mogelijk, ook machinekamerloos	Luxe uitstraling, klant specifieke cabine mogelijk, ruimtelijk	RVS uitgevoerd, nette afwerking, speciaal ontworpen t.b.v. gezondheidszorg	Diefstalwerend, ruimte besparend, ook leverbaar voor 2 voertuigen	Vele afmetingen mogelijk, aandrijving onder- of boven geplaatst, scherp geprijsd en snelle levertijd	Robuuste afwerking, grote cabine afmetingen mogelijk, ook als autolift te gebruiken	Robuust gebouwd, klant specifieke fabricage, geringe bouwhoogte mogelijk	Makkelijk te plaatsen, groot hefvermogen, robuust gebouwd, klant specifiek gebouwd	Zeer compleet, snelle montage, luxe uitstraling, kwaliteit uit Zweden, voor binnen en buiten
Aandrijving	Elektrische schroefspindel	Elektrische schroefspindel	Hydraulisch	Tractie	Hydraulisch	Hydraulisch	Tractie	Hydraulisch	Tractie	Hydraulisch / Tractie	Hydraulisch	Hydraulisch	Elektrische schroefspindel
Certificaat	2006/42/EC	2006/42/EC	2006/42/EC of EN81-2	EN81-1	2006/42/EC of EN81-2	EN81-2	EN81-1	2006/42/EC en EN/4010 (CE certificaat afgegeven door het liftinstituut)	EN81-3	EN81-1/2	2006/42/EC	2006/42/EC	2006/42/EC
Hefhoogte (maximaal)	13 meter / 6 stops	13 meter / 6 stops	17 meter / 8 stops	45 meter / 16 stops	30 meter / 11 stops	25 meter / 11 stops	45 meter	2 meter	17 meter	20 meter	12 meter	Ca. 4 meter	3 meter / 2 stops
Hefsnelheid	0,15 m/sec	0,15 m/sec	1,0 m/sec	1,0 m/sec	1,0 m/sec	1,0 m/sec	0,63 m/sec	0,15 m/sec	0,2 – 0,4 m/sec	0,2 tot 0,4 m/sec	0,2 m/sec.	Type afhankelijk	0,15 m/sec
Minimale platformafmeting	1280 x 900 mm	880 x 805 mm	1000 x 800 mm	1150 x 900 mm	1250 x 1000 mm	Op aanvraag	Op aanvraag	5100 x 2250 mm	400 x 400 mm	Op aanvraag	In overleg	600 x 500 mm	1400 x 950mm
Maximale platformafmeting	1980 x 1000 mm	1080 x 805 mm	1500 x 1100 mm	2100 x 1100 mm	2100 x 1000 mm	Op aanvraag	Op aanvraag	5100 x 5000 mm	1000 x 1000 mm	Op aanvraag	6000 x 3000 mm	In overleg	–
Hefvermogen	400 – 500 kg	250 kg	180 - 630 kg	375 - 4.000 kg	450 - 1.000 kg	600 - 1.000 kg	1000 - 2.500 kg	Op aanvraag	50 - 300 kg	1000 - 4.500 kg	500 – 5.000 kg	Tot ca. 30.000 kg	350 kg
Putdiepte	0 – 50 mm	0 – 50 mm	80 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1750 tot 2000 mm	n.v.t.	1400 mm	120 – 700 mm	Type afhankelijk	0 – 50 mm
Schachtkop	1100* – 2240 mm	2300 mm	2300 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm	3250 tot 3500 mm	In overleg	3600 mm	1300 – 2500 mm	n.v.t.	1100 mm
Maximaal aantal toegangen	3 stuks	3 stuks	3 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	2 stuks	3 stuks	2 stuks	3 stuks	n.v.t.	2 stuks
Schacht	Meegeleverd	Meegeleverd	Optioneel	Bouwkundig	Bouwkundig	In overleg	Bouwkundig	In overleg	Optioneel	Bouwkundig	Optioneel	Optioneel	Meegeleverd

* lage toegangsdeur van 1.100 mm alleen mogelijk tot 3.000 mm hefhoogte.